

*Распредвалы DynaCAMS® для двигателей
DOHC G4EC, G4ED, G4EE автомобилей HYUNDAI
Accent / Getz / Elantra / Verna и KIA Cerato 1.6*

Впускной НУ-	89	92	92
Выпускной НУ-	89	89	92
Подъемы клапанов, мм			
впускного	8,9	9,2	9,2
выпускного	8,9	8,9	9,2
Угол открытия клапанов, град.			
впускного	244	248	248
выпускного	244	244	248
Фазы выпуска, град.	49-15	49-15	50-18
Фазы впуска, град.	15-49	18-50	18-50
Подъем клапана в ВМТ, мм			
выпускного	0,4	0,4	0,6
впускного	0,4	0,6	0,6

- Распредвалы изготовлены из заводской заготовки, имеют полную базу кулачков 36 мм и не требуют доработки ГБЦ.
- Перекрытия клапанов указаны при установке распредвалов с серийными нерегулируемыми шкивом и звездочкой. Для установки других величин перекрытия применяются регулируемый шкив и звездочка.
- Распредвалы предназначены для работы с RS-гидротолкателями, которые можно доработать из серийных. Возможно применение гидротолкателей INA RS для двигателей ВАЗ 2112.
- После установки распредвалов требуется настройка ЭСУД.

